



Deklaracja zgodności nr 24/WE/2012



1. Producent: Baumat Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6 50-107 Wrocław.
Zakład produkcyjny: LO - ul. Uchanka 9/11; 99-400 Łowicz,
PO – ul. Partnerska 3, Główna, 62 – 010 Pobiedziska
2. **Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki BAUMIT MPI 25 L**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.00
4. Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki MPI 25 L (zaprawa tynkarska lekka do tynków wewnętrznych LW) służy do nakładania maszynowego, zacierany, do stosowania w każdym rodzaju pomieszczeń, również w wilgotnych pomieszczeniach przemysłowych. Stosowany tylko wewnątrz.
5. PN-EN 998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”.
6. Wymagane właściwości techniczne Tynku cementowo-wapiennego wewnętrznego lekkiego MPI 25 L

Lp	Właściwości	Wymagania
1.	Gęstość brutto w stanie suchym (kg/m^3)	1160 - 1200
2	Wytrzymałość na ściskanie	CS II
3	Przyczepność	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ FP:A
4	Absorpcja wody	W1
5	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 15
6	Współczynnik przewodzenia ciepła ($\text{W/m}^{\circ}\text{K}$)	$\leq 0,47$ P=50% $\leq 0,54$ P=90%
7	Reakcja na ogień	Klasa A1
8	Trwałość	NPD

7. Raporty z badań:

Sprawozdanie z badań Nr: SB/33/11 ICiMB o/SiMB, w Krakowie, Zakład betonów, zapraw i kruszyw, luty 2011

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki BAUMIT MPI 25 L jest zgodny z normą PN-EN 998-1.

Łowicz 16.08.2012

mgr inż. Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Podpis: