

Deklaracja Zgodności CE nr 1/2013
Styropianex 15 EPS 70-038

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
Styropianex, Produkcja i Sprzedaż Styropianu, Eugeniusz Bucior
Ul. Fabryczna 6, 37-300 Leżajsk
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego
Płyty styropianowe Styropianex 15 EPS 70-038
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 25.21.41-20.00
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Ocieplanie i docieplanie ścian, ściany wykonane metodą "lekką mokrą" (BSO) lub "lekką suchą"; powierzchnie ścian szkieletowych; szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych; wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych; loggie balkonowe; ściany warstwowe; ciągłe warstwy zewnętrzne ścian szkieletowych; wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk; stropy od spodu przy "metodzie lekkiej mokrej"; stropy żelbetonowe; dachy strome pod i pomiędzy krokiewkami;
5. **Specyfikacja techniczna:**
Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10) 70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100

Cecha	klasa/ poziom	Tolerancja /wymagania
Grubość	T2	+/- 1mm
Długość	L2	+/- 2mm
Szerokość	W2	+/- 2mm
Prostokątność	S1	+/- 5mm/1000mm
Płaskość	P3	+/- 10mm
Wytrzymałość na zginanie	BS 115	> 115kPa
Naprężenia przy 10% odkształceniu względnym	CS(10)70	> 70 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS.(N)2	+/- 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności	DS.(70,-)2	< 2%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	TR100	>100 kPa
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	-	< 0,038 W/(mK)
Klasa reakcji na ogień	E	-

7. **Warunki stosowania:**
Unikać kontaktu EPS z materiałami powodującymi rozpuszczanie lub pęcznienie. Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności podczas montażu EPS jest nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC, HCFC i formaldehydu.
8. **Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu:**
Laboratorium łączników i wyrobów budowlanych LOK z siedzibą w Katowicach,
działające przy ITB- europejskiej jednostce notyfikowanej nr 1488
Raport z badań nr LOK02-2512/12/Z00OSK

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wybór budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Data wystawienia 07.01.2013r.



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ STYROPIANU
Eugeniusz Bucior
37-300 Leżajsk, ul. Fabryczna 6, tel 17 242 82 40, fax 17 240 24 71
e-mail: styropianex@styropianex.pl
NIP 816 000 23 83 Regon 690113936

Eugeniusz Bucior - właściciel

WŁAŚCICIEL FIRMY
Eugeniusz Bucior
Eugeniusz Bucior